




PARINOX® SPX®

Fleksibel soft pex slange med chrome fletting



Den nye fleksible soft pex slangen har flere viktige egenskaper:

- Materialet gir utmerket hygienisk beskyttelse.
- Tåler høyt trykk og temperatur.
- Mye mer fleksibel enn vanlig standard PEX rør.
- Innerrøret har en ekstraordinær kjemikalbeskyttelse og tåler dermed f.eks. vann som er tilsatt klor.
- Norsk godkjenning, SINTEF Byggforsk
- Produktsertifikat nr. 1303

Parinox SPX slangen leveres med chrome messing kupling rett eller vinkel og har integrert gummipakning.

Slangene leveres: 1 stk i plastpose som butikkforpakning (gjelder ikke WC-slang 300 / 400 mm)



Bedriftsv. 25 - 4313 Sandnes
Telefon 51 60 17 90
Telefax 51 60 17 91
E-post: post@imperialengros.no
www.imperialengros.no

Tekniske data:

Slange SPX® mm DN8 - 8	Kromfletting INOX AISI 304 Ø mm 12	Kupling CW 614N	Krom hylse INOX Ø mm 14	Bøye radius R = mm 30	Arbeids-trykk BAR 10	Arbeids-temperatur °C -5 + 90	Passasje- dimensjon mm 6.2	Vann- tilførsel Lt/min - 3 bar 32	Forpakning 1 stk i plastpose
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---	---	--	--